

Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

Prestatieverklaring


In overeenstemming met bijlage III van de verordening EU No. 305/2011

Nr DWU-13-1-06

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Unieke identificatiecode van het producttype: | Conbud 03030 |
| 2 | Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: | Zie productverpakking |
| 3 | Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: | Vocht isolatie onder diverse types van bevloering |
| 4 | Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: | BERDAL Rubber & Plastics B.V. Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG ALMELO Nederland |
| 5 | Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: | Niet van toepassing |
| 6 | | Systeem 3 |
| 7 | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: | ITB nr. 1488 heeft voorbereidende studies uitgevoerd in het systeem 3 en het verslag vrijgegeven. Het centrale onderzoek en ontwikkeling en het systeem 3 heeft bestudeerd en de testrapporten vrijgegeven. |
| 8 | Eenheid certificatie instantie: Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: | Niet van toepassing |

Signed for on behalf of the manufacturer by
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur





Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

| 9 | Essentiële kenmerken | Prestatieverklaring |
|---|--|--------------------------------|
| | Geharmoniseerde technische specificaties | PN-EN 14909:2012E |
| | Waterdichtheid | Waterdicht vanaf 2kPa |
| | Weerstand tegen invloed | > 200 mm |
| | Duurzaamheid tegen veroudering product | Niet van toepassing |
| | Duurzaamheid na aanraking met Alkaline | Niet van toepassing |
| | Weerstand om te buigen bij lage temperaturen | 25°C |
| | Weerstand tegen scheuren (nagel schacht) | 64 N (lang) 63 N (gekruist) |
| | Verlijmen van kracht | Niet aangegeven |
| | SD waarde | Sd = 83 m (±30%) |
| | Weerstand tegen statische belasting | 5 kg |
| | Materiaalgedrag bij brand | Klasse F |

| | |
|----|--|
| 10 | Verklaring: De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |
|----|--|

Signed for on behalf of the manufacturer by
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur