



Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.  
Bedrijvenpark Twente 193  
7602 KG ALMELO  
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672  
F: +31 (0)546-575635  
info@berdal.com

# CE -Prestatieverklaring

Nº: 2013/B/90/A


## 1. Producttype en identificatie

FOLIEFOL TOP (G) Alu

## 2. Type, batch, of serienummer of enig ander element waardoor identificatie van het bouwproduct zoals vereist overeenkomstig is met artikel 11, lid 4:

Zie item 1 (vermeld op de verpakking van het product).

## 3. Het beoogde gebruik of het gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals verzien door de fabrikant:



Dampbarrière vervaardigd van gelaagde polyethyleen blad versterkt met een scheurbestendige gaas met warmte reflexieve aluminium houdend oppervlak deze moet worden gebruikt tegen damp en vocht penetratie bij glooide of plat dakopbouw, constructie van de verticale wand of plafond. Alle overlappings moeten worden verzegeld met aanbevolen speciale band. Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen

## 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of handelsmerk en contactadres van de fabrikant als vereist in overeenkomstig artikel 11, lid 5:

BERDAL RUBBER & PLASTICS B.V.  
Bedrijvenpark Twente 193  
7602 KG Almelo

## 5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger waarvan het mandaat betrekking heeft op de taken, vermeld in artikel 12, lid 2 van contactpersoon:

Niet vermeld

## 6. Systeem of systemen van beoordeling en verificatie van standvastigheid van de prestaties van het bouwproduct als uiteengezet in bijlage V:

system 3

## 7. Prestatieverklaring betreffende een bouwproduct gedekt door een geharmoniseerde norm:

EN 13859-1 2014, bevestiging onder systeem 3 uitgevoerd en een testrapport uitgegeven door in CSI a.s. (NB 1390)

Signed for on behalf of the manufacturer by  
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk  
Algemeen Directeur

Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.  
 Bedrijvenpark Twente 193  
 7602 KG ALMELO  
 The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672  
 F: +31 (0)546-575635  
 info@berdal.com

**8. Prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling heeft aangegeven:**

niet uitgegeven

**9. Prestatieverklaring:**

Essentiele kenmerken	Prestatie			Geharmoniseerde technische specificaties	
	Eenheden	Nominale waarde	Tolerantie		
Materiaalgedrag bij brand	[klasse]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Waterdichtheid	[klasse]	W1	-	-	EN 1928
Waterdamp transmissie eigenschappen (Sd)	[m]	600	-200	+300	EN 1931
Vaststelling van de weerstand bij beïnvloeding	-	Niet aangegeven	-	-	EN 12691
Gezamenlijke sterkte	[N]	Niet aangegeven	-	-	EN 12317-2
Maximale trekkracht MD / CMD	[N/50mm]	> 250 / > 230	-	-	EN 12311-1 EN 13859-1
Weerstand tot scheuren MD / CMD	[%]	> 150 / >150	-	-	EN 12310-1 EN 13859-1 2014
Rek na veroudering product MD / CMD	[%]	40 / 60	-	-	EN 12310-1 EN 13859-1
Weerstand tegen Alkaline MD / CMD	-	Niet aangegeven	-	-	EN 13984-1 EN 12311-2
Duurzaamheid van waterweerstand na veroudering	-	Conform	-	-	EN 1296 EN 1931

Notes: MD – Machine richting, CMD – Gekruisde machine richting.

<b>10</b>	De prestaties van het product geïdentificeerd in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9. Deze verklaring van prestaties is afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant aangegeven in punt 4.
-----------	---

Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen (volgens REACH Nr. 1907/2006).

Signed for on behalf of the manufacturer by  
 Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk  
 Algemeen Directeur

