



Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

CE -Prestatieverklaring

Nº: 2013/B/90/A


1. Producttype en identificatie

FOLIEFOL MULTITOP EX

2. Type, batch, of serienummer of enig ander element waardoor identificatie van het bouwproduct zoals vereist overeenkomstig is met artikel 11, lid 4:

Zie item 1 (vermeld op de verpakking van het product).

3. Het beoogde gebruik of het gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals verzien door de fabrikant:



Ademende waterdichte dakbedekking vervaardigd door thermische verlijmdede buitenste sponning met een polypropyleen hechting en een binnenlaag van micro poreuze ploypropyleenfolie voor ondersteunde of niet ondersteunde dakconstructie voor beide toepassingen, hout onderspanning of direct over de thermische isolatie met de aanbevolen overlapping. Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of handelsmerk en contactadres van de fabrikant als vereist in overeenkomstig artikel 11, lid 5:

BERDAL RUBBER & PLASTICS B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo

5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger waarvan het mandaat betrekking heeft op de taken, vermeld in artikel 12, lid 2 van contactpersoon:

Niet vermeld

6. Systeem of systemen van beoordeling en verificatie van standvastigheid van de prestaties van het bouwproduct als uiteengezet in bijlage V:

system 3

7. Prestatieverklaring betreffende een bouwproduct gedekt door een geharmoniseerde norm:

EN 13859-1 2014, bevestiging onder systeem 3 uitgevoerd en een testrapport uitgegeven door in CSI a.s. (NB 1390)

Signed for on behalf of the manufacturer by
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur

Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
 Bedrijvenpark Twente 193
 7602 KG ALMELO
 The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
 F: +31 (0)546-575635
 info@berdal.com

8. Prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling heeft aangegeven:

niet uitgegeven

9. Prestatieverklaring:

Essentiele kenmerken	Prestatie				Geharmoniseerde technische specificaties
	Eenheden	Nominale waarde	Tolerantie		
Materiaalgedrag bij brand	[klasse]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Waterdichtheid	[klasse]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	[klasse]	W1	-	-	EN 13859-1;2 Bijlage C
Waterdamp transmissie eigenschappen (Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,015	EN 12572 EN 1931
Maximale trekkracht MD / CMD	[N/50mm]	290 / 205	-30 / -30	+50 / +45	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Maximale trekkracht na kunstmatige vergrijzing MD / CMD	[N/50mm]	260 / 180	-40 / -35	+60 / +55	EN 13859-1;2 Bijlage C
Treksterkte eigenschappen: rek MD / CMD	[%]	45 / 80	-15 / -25	+35 / +40	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Rek na kunstmatige vergrijzing MD / CMD	[%]	35 / 65	-15 / -30	+40 / +40	EN 13859-1;2 Bijlage C
Weerstand tegen scheuren MD / CMD	[N]	150 / 180	-40 / -50	+70 / +70	EN 12310-1 EN 13859-1;2
Flexibiliteit bij lage temperaturen	[°C]	-40	-	-	EN 1109 EN 495-5

Notes: MD – Machine richting, CMD – Gekruisde machine richting.

10	De prestaties van het product geïdentificeerd in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9. Deze verklaring van prestaties is afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant aangegeven in punt 4.
-----------	---

Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen (volgens REACH Nr. 1907/2006).

Signed for on behalf of the manufacturer by
 Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
 Algemeen Directeur

