



BONDING ADHESIVE

ALGEMENE INFORMATIE

Premiumfol Bonding Adhesive is een kant-en-klare rol- of verkwastbare transparante contactlijm op basis van polychloropreen in oplosmiddelen. Premiumfol Bonding Adhesive is vrij van aromatische oplosmiddelen en dus minder schadelijk voor mens en milieu. Premiumfol Bonding Adhesive is geschikt voor verlijming van Premiumfol EPDM op vele ondergronden, zoals hout, beton en diverse metalen. Bij twijfel graag de leverancier raadplegen. Tevens moet Premiumfol Bonding Adhesive toegepast worden bij het maken van overlap- of naadverbindingen van Premiumfol EPDM en alle detailleringen, zoals bij hoeken en afvoeren. Verlijming op EPS en XPS is niet mogelijk.

Premiumfol Bonding Adhesive is vloeibaar, direct en makkelijk verwerkbaar. Temperatuurbestendig van -30°C tot $+80^{\circ}\text{C}$. Open verwerkingstijd* is max. 60 minuten en de afdamptijd** is min. 10 minuten. Beide waarden zijn bepaald bij $20^{\circ}\text{C}/65\% \text{ R.V.}$ en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg en zijn van invloed op open- en afdamptijden. Door het verdampen van oplosmiddel daalt de temperatuur van de lijm en kan hierdoor condensvorming optreden op de lijmlaag (met name bij lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid), waardoor de lijm geen kleefkracht vertoont. De lijm zal pas na verdampen van deze condenslaag kleefkracht hebben. Houd daarom rekening met de minimale verwerkingstemperatuur van $\pm 15^{\circ}\text{C}$!

* de tijd dat de lijm nog hecht na het aanbrengen

** de tijd dat je moet wachten voordat je kunt beginnen met de verwerking

BESCHIKBAARHEID

Premiumfol Bonding Adhesive is leverbaar in de volgende verpakkingen:

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-Code
Premiumfol Bonding Adhesive 1 L	WKFEP400-0070	8713331026350
Premiumfol Bonding Adhesive 5 L	WKFEP400-0071	8713331028460

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-Code
Premiumfol Aandrukrol 90 mm	WKFEP400-0003	8713331011639
Premiumfol Aandrukrol 45 mm	WKFEP400-0002	8713331011561
Premiumfol Adhesive & Sealant 290 ml	WKFEP400-0080	8713331027906
Premiumfol Markeerstift wit set à 3 st.	WKFEP400-0008	8713331020709

VOORDELEN

- ✓ Vloeibaar, direct en makkelijk verwerkbaar
- ✓ Lange open tijd van 60 minuten
- ✓ Korte afdamptijd van slechts 10 minuten
- ✓ Lijm is aromaatvrij en dus minder schadelijk voor mens en milieu

VERWERKING

Bewaren in originele ongeopende blikken bij een temperatuur tussen 15° en 25°Celsius. Houdbaarheid ten minste 18 maanden bij juiste opslag. Zie de BB-datum ("Best Before-datum") op de verpakking. Premiumfol Bonding Adhesive goed schudden voor gebruik. Premiumfol Bonding Adhesive is goed te verwerken met een fijne vachtroller of met een kwast. Premiumfol Bonding Adhesive is klaar voor gebruik en mag niet verdund of met vreemde materialen gemengd worden. Verbruik is ca. 2,5 M² per liter. De verwerking moet bij droge weersomstandigheden en vermelde omgevingstemperatuur. Het EPDM-materiaal en de ondergrond moeten vlak, schoon, droog en olie- / vetvrij zijn.

Voor verwerkingsvoorschriften per toepassing verwijzen wij naar onze uitgebreide verwerkingsvoorschriften voor Premiumfol.

SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Safety Data Sheet (SDS) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt deze ook bij Berdal opvragen.