



# REDRY SHIELD

## INFORMATION GÉNÉRALE

Premiumfol Redry Shield est un absorbeur d'eau sous forme de granulés qui résout les problèmes et qui peut être utilisé spécifiquement pour les fuites et les inondations. Premiumfol Redry Shield est composé de copolymère d'acrylamide et absorbe jusqu'à environ 200 fois son propre poids en eau.

## APPLICATIONS

Premiumfol Redry Shield convient pour :

- ✓ Réparations de toits et de gouttières
- ✓ Pour les inondations et/ou les dégâts des eaux sur les sols durs (béton, carrelage, bois, substrat poreux)
- ✓ L'inondation des moquettes



## DISPONIBILITÉ

Premiumfol Redry Shield est disponible dans les emballages suivants :

Nom du produit	Numéro d'article	Code EAN
Premiumfol ReDry Shield, 400 gram	WKFEP450-0001	8713331029481

## UTILISATION

Stocker Premiumfol Redry Shield dans un endroit sec et bien ventilé entre +5°C et +30°C, dans son emballage d'origine fermé, et pour une durée maximale de 24 mois après la date de production.

### Réparation de toits et de gouttières :

- Saupoudrer une couche de Premiumfol Redry Shield d'au moins 2 fois la hauteur d'eau autour de la zone à réparer.
- L'eau absorbée crée une digue d'étanchéité.
- Étendre ensuite une fine couche de Premiumfol Redry Shield sur la zone à réparer.
- Essayez cette fine couche après environ 5 minutes, laissant la toiture ou la gouttière sèche et prête à être réparée.

### Enlever l'humidité des sols durs (sols en béton ou carrelés) en cas d'inondation et/ou de dégâts des eaux causés par exemple par un incendie :

- Saupoudrez une fine couche de Premiumfol Redry Shield sur le sol en béton ou en carrelage mouillé.
- Laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
- Enlevez les granulés à l'aide d'un balai, d'une balayette et d'une pelle à poussière ou d'un aspirateur approprié.

### Mouillage des moquettes :

- Saupoudrez Premiumfol Redry Shield sur la zone humide et, si nécessaire, tamponnez le revêtement de sol.
- Laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Retirez les granulés à l'aide d'un balai et d'une pelle à poussière ou d'un aspirateur adapté.

**Répétez l'opération si l'humidité persiste.**

**Une fois le travail terminé, éliminez toujours les granulés restants en les jetant dans la poubelle grise.**

## SAFETY DATA SHEET

Pour des informations actualisées et détaillées concernant la composition chimique, les aspects de sécurité, la manipulation, le transport, le stockage et la protection personnelle, etc., veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (SDS) de ce produit. Votre fournisseur est en possession du document le plus récent. Vous pouvez également la demander à Berdal. Pour les personnes non allergiques, Premiumfol Redry Shield n'est pas nocif au contact de la peau.

Remarque!!! Risque de glissade. Ne pas marcher dans l'absorbant d'eau, cela peut rendre la plante des pieds glissante.

Ne pas ingérer/ne pas utiliser en interne.

Visit our website for technical information: [www.berdal.com/downloads](http://www.berdal.com/downloads)

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY