



REDRY SHIELD

ALLGEMEINE DATEN

Premiumfol Redry Shield ist ein problemlösender Wasserabsorber in Granulatform, der speziell bei Leckagen und Überschwemmungen eingesetzt wird.

Premiumfol Redry Shield besteht aus Acrylamid-Copolymer und absorbiert bis zum etwa 200 Mal das eigene Gewicht von Wasser.

ANWENDUNGEN

Premiumfol Redry Shield ist geeignet für:

- ✓ Dach- und Dachrinnenreparaturen
- ✓ Bei Überschwemmungen und Wasserschäden auf harten Böden (Beton, Fliesen, Holz, Bodenplatten, poröser Untergrund)
- ✓ Wasserüberflutung auf Fußböden



VERFÜGBARKEIT

Premiumfol Redry Shield ist in den folgenden Verpackungen erhältlich:

Name des Produkts	Artikel Nummer	EAN-Code
Premiumfol ReDry Shield, 400 gram	WKFEP450-0001	8713331029481

VERARBEITUNG

Premiumfol Redry Shield in trockenen, gut belüfteten Räumen bei mind. +5°C bis +30°C in der original verschlossenen Verpackung bis zu 24 Monate nach Produktionsdatum lagern.

Dach- und Dachrinnenreparaturen:

- Streuen Sie eine Schicht Premiumfol Redry Shield von mindestens 2 x der Wasserhöhe um den zu reparierenden Bereich.
- Das absorbierte Wasser bildet einen wasserabdichtenden Damm/Deich.
- Anschließend eine dünne Schicht Premiumfol Redry Shield auf die zu reparierende Stelle auftragen um das restliche Wasser zu absorbieren.
- Wischen Sie diese dünne Schicht nach ca. 5 Minuten ab, so dass die Dacheindeckung oder Dachrinne trockener und reparaturbereit ist.

Bei Überschwemmungen und/oder Wasserschäden (z.B. durch Feuer) Feuchtigkeit von harten Böden (Beton- oder Fliesenboden/Holz/Bodemplatten und poröses Substrat) entfernen:

- Streuen Sie eine dünne Schicht Premiumfol Redry Shield über den nassen Beton- oder Fliesenboden (oder Holz/Bodemplatten und poröses Substrat)
- Lassen Sie es für etwa 5 bis 10 Minuten einziehen.
- Das Granulat mit Besen, Kehrschaukel oder einem geeigneten Staubsauger entfernen.

Staubnässe auf Teppichböden:

- Premiumfol Redry Shield über die nasse Stelle streuen und ggf. in den Bodenbelag eintupfen.
- Lassen Sie es für etwa 5 bis 10 Minuten einziehen.
- Das Granulat mit Besen und Kehrblech oder einem geeigneten Staubsauger entfernen.

Wiederholen Sie die Operation, wenn da noch feucht ist.

Premiumfol Redry Shield kann nach dem Anwendung im Hausmüll entsorgt werden.

SICHERHEITSDATENBLATT

Aktuelle und detaillierte Informationen über die chemische Zusammensetzung, Sicherheitsaspekte, Handhabung, Transport, Lagerung und persönlichen Schutz usw. finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) dieses Produkts. Ihr Lieferant ist im Besitz des aktuellsten Dokuments. Sie können es auch bei Berdal anfordern. Für Menschen ohne Allergien, ist Premiumfol Redry Shield nicht schädlich bei Hautkontakt.

Vorsicht Rutschgefahr!!! Nicht auf dem gestreuten Produkt laufen. Dies kann rutschige Sohlen verursachen.

Nicht einnehmen/nicht zur inneren Anwendung.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY