



KLEJ WIĄŻĄCY

INFORMACJE OGÓLNE

Pandser Bonding Adhesive to gotowy do użycia przezroczysty klej wiążący. Klej Pandser Bonding Adhesive nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych, a tym samym jest mniej szkodliwy dla ludzi i środowiska.

Klej Pandser Bonding Adhesive jest specjalnie stworzony do współpracy z Pandser EPDM do wielu podłoży, takich jak drewno, i różne metale. W razie wątpliwości skonsultuj się z dostawcą. Klej Pandser Bonding Adhesive należy również nakładać podczas wykonywania połączeń na zakładkę membrany Pandser EPDM oraz wszystkich detali, takich jak narożniki i systemy drenażowe. Klejenie na styropianie i XPS nie jest możliwe.

Klej Pandser Bonding Adhesive jest płynny, bezpośredni i łatwy w obróbcę. Odporny na temperaturę od -30°C do +80°C. Czas otwarcia* wynosi maksymalnie 60 minut, a czas schnięcia** wynosi min. 10 minut. Obie wartości są określane przy 20°C/65% wilgotności względnej i wilgotności drewna 10%. Odmienne warunki skutkują innymi wartościami produktu i wpływają na czasy otwarcia oraz schnięcia. Odparowanie rozpuszczalnika obniża temperaturę kleju i może powodować kondensację pary wodnej na warstwie kleju (szczególnie w niższych temperaturach i wyższej wilgotności względnej), co skutkuje brakiem siły klejenia. Klej będzie miał siłę przyczepności dopiero po odparowaniu tej warstwy pary wodnej i wilgoci. Dlatego należy wziąć pod uwagę minimalną temperaturę przetwarzania ± 15°C!

* czas, po którym klej nie traci swoich właściwości

** czas, który musisz odczekać, zanim będziesz mógł rozpocząć dalszą pracę

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje techniczne:

www.berdal.com/downloads



DOSTĘPNOŚĆ

Klej Pandser Bonding Adhesive jest dostępny w następujących opakowaniach:

Opis produktu	Numer artykułu	Kod kreskowy
Klej wiążący Pandser 1 l	WKFEP400-1070	8713331026251
Klej wiążący Pandser 5 l	WKFEP400-1071	8713331028156

PRODUKTY POWIĄZANE

Opis produktu	Numer artykułu	Kod kreskowy
Pandser Silikonowa rolka 90 mm	WKFEP400-1070	8713331026251
Pandser Silikonowy wałek 45 mm	WKFEP400-1071	8713331028156
Pandser Klej uszczelniający 290 ml	WKFEP400-1080	8713331027470
Pandser Zestaw 3 białych markerów	WKFEP400-1006	8713331040226

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Zalety tego kleju wiążącego to:

- Płynny, natychmiastowy i łatwy w aplikacji
- Długi czas otwarcia wynoszący 60 minut
- Krótki czas schnięcia wynoszący zaledwie 10 minut
- Klej nie zawiera aromatów, dzięki czemu jest mniej szkodliwy dla ludzi i środowiska



APLIKACJA

Przechowywać w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach w temperaturze od 15° do 25° Celsjusza. Okres trwałości co najmniej 18 miesięcy przy odpowiednim przechowywaniu. Patrz data BB ("Data przydatności do spożycia") na opakowaniu. Przed użyciem dobrze wstrząśnij klejem Pandser Bonding Adhesive. Klej Pandser Bonding Adhesive jest łatwy do nałożenia za pomocą wałka lub pędzla do cienkiej warstwy. Klej Pandser Bonding Adhesive jest gotowy do użycia i nie wolno go rozcieńczać ani mieszać z ciałami obcymi. Zużycie wynosi ok. 2,5 m² na litr. Przetwarzanie powinno odbywać się w suchych warunkach pogodowych i wskazanej temperaturze otoczenia. Materiał i podłoże EPDM muszą być płaskie, czyste, suche i wolne od oleju/smaru.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące przetwarzania dla każdej aplikacji, zapoznaj się z naszymi szczegółowymi instrukcjami przetwarzania dla Pandser.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aktualne i szczegółowe informacje dotyczące składu chemicznego, aspektów bezpieczeństwa, obsługi, transportu, przechowywania i ochrony osobistej itp. można znaleźć w karcie charakterystyki (SDS) tego produktu. Twój dostawca jest w posiadaniu najnowszego dokumentu. Możesz również poprosić o nią Berdal.