



ADHESIVE & SEALANT

ALGEMENE INFORMATIE

Premiumfol Adhesive & Sealant is een 1-component vochtuithardende hybride Polymeer lijmkit en is specifiek ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van Premiumfol EPDM, aansluitingen van daktrimmen, dak-wand aansluitingen en vele details. De lijmkit hardt uit door luchtvochtigheid om een duurzame elastische verbinding te vormen. Premiumfol Adhesive & Sealant heeft een neutrale uitharding, bijna reukloos, en een goede UV weerstand. Deze lijmkit bevat geen isocyanaten en geen siliconen en heeft een goede hechting op licht vochtige ondergronden.

Premiumfol Adhesive & Sealant is goed bestand tegen (zout) water *, en heeft een goede chemische weerstand, zoals tegen verdunde minerale zuren en basen, ketonen, alcoholen, esters, koolwaterstoffen en alifatische oplosmiddelen**. De temperatuurbestendigheid is -40°C tot +90°C. Premiumfol Adhesive & Sealant is niet geschikt voor toepassing in zwembaden/aquaria, en voor verlijming of afdichting van PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen, butyl en bitumineuze ondergronden. Voor gebruik op andere producten of ondergronden gelieve eerst contact op te nemen met Berdal.

Premiumfol Adhesive & Sealant heeft een goede uitspuitbaarheid en kan met bijna ieder kitpistool worden verwerkt. De hoge aanvangshechting van Premiumfol Adhesive & Sealant vermindert de behoefte aan initiële ondersteuning. Door het standvermogen van deze lijmkit blijft deze tijdens het aanrollen goed op zijn plaats.

* zorg bij platte daken, volgens Bouwbesluit, voor voldoende afschot om continue waterbelasting te voorkomen

** niet tegen aromatische oplosmiddelen, geconcentreerde zuren en gechloreerde koolwaterstoffen



BESCHIKBAARHEID

Premiumfol Adhesive & Sealant is standaard leverbaar in de kleur zwart in patroonverpakking:

Productnaam	Artikelnummer	EAN-Code
Premiumfol Adhesive & Sealant 290 ml	WKFEP400-0080	8713331027906

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

Productnaam	Afmetingen	Artikelnummer	EAN-Code
Premiumfol Primer	1 liter	WKFEP400-0075	8713331027791
Premiumfol Aandrukrol 90 mm	Rol 90 mm	WKFEP400-0003	8713331011639
Premiumfol Aandrukrol 45 mm	Rol 45 mm	WKFEP400-0002	8713331011561

TOEPASSINGEN

- ✓ Montage en afdichting van (niet zelfklevende) EPDM stroken
- ✓ Montage en afdichting van aluminium daktrimmen en hoek-lijnen bij dakrand-afwerkingen
- ✓ Het inplakken van hemelwaterafvoeren, manchetten en andere accessoires
- ✓ Montage en afdichting van naadoverlappingsen van Premiumfol EPDM folies

VERWERKING

Premiumfol Adhesive & Sealant is in ongeopende originele verpakking minimaal houdbaar tot 18 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de patroonverpakking. Product tussen +10°C en +25°C bewaren op een droge plaats.

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +35°C. Ondergronden dienen schoon, vet- en stofvrij te zijn. Lijmkit hecht perfect zonder primer op Premiumfol EPDM en op de meeste poreuze en niet-poreuze ondergronden. Betonachtige of steenachtige ondergronden voorbehandelen met Premiumfol Primer. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting en bij twijfel contact opnemen met Berdal. Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van een geschikte cleaner of white spirit. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. De tuit van de Premiumfol Adhesive & Sealant bij het 3de streepje (vanaf het uiteinde van de tuit gerekend) schuin (ca. 45°) afsnijden, zodat een bruto laagdikte van ca. 5 mm wordt bereikt en uiteindelijk een minimale laagdikte voor de verlijming van ruim 1 mm gegarandeerd wordt. Premiumfol Adhesive & Sealant eenzijdig aanbrengen en de te verlijmen delen binnen de open tijd van 20 minuten samenbrengen zonder luchtinsluitingen en ca. een minuut aandrukken en bovenzijde oppevlak aanrollen met de Premiumfol Aandrukroller. Totale droogtijd is ca. 3 mm per 24 uur, afhankelijk van omstandigheden en verlijmde materialen. Verbruik van een patroon Premiumfol Adhesive & Sealant is ca. 6,5 meter.

Voor verwerkingsvoorschriften per toepassing verwijzen we naar onze uitgebreide verwerkingsvoorschriften voor Premiumfol op onze website.

SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Safety Data Sheet (SDS) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt deze ook bij Berdal opvragen.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY